



# 10 BASICS

## FÜR DEN PERFEKTEN DIGITALDRUCK

Wir machen Ihren Druck perfekt - einen Hingucker für Ihre Kunden. Dazu sind die folgenden Basics ein Garant für beste Ergebnisse:

1. Die Druckdatei in CMYK anlegen.
2. Das Dateiformat in Originalbeutelgröße anlegen.
3. Umlaufend 5 mm unbedruckten Rand lassen.
4. Bilder in CMYK 300 dpi anlegen und einbetten.
5. Alle Schriften in Pfade umwandeln.
6. Ober- und unterhalb von ZIP-Verschlüssen 8 mm unbedruckt lassen.
7. Motive über der Bodenfalz vermeiden (der Farbauftrag unter der Bodenfalz ist abweichend).
8. Weiß als Volltonfarbe „SpotColor\_White“ in C26, M0, Y0, K0 anlegen.
9. Alles weiß, das unterdrückt werden soll mit „überdrucken“ anlegen (Flächen und Konturen).
10. Die Druckdaten als PDF 1.6 speichern.

©LACERS, Stand: 09/2022



# ACHTUNG

## WICHTIGE HINWEISE FÜR IHREN DRUCK

- Farbabweichungen auf dunklen Beuteln sind nicht ausgeschlossen.
- Kein Vollflächendruck möglich, Rand ca. 5-10 mm
- Positionen der Fenster unserer Beutel schwanken leicht, bitte beachten
- Druckverschlussbereich möglichst nicht bedrucken
- Druckverschlüsse werden während des Druckvorgangs geschlossen und können nicht vorgeöffnet werden
- Falzen bei Standbodenbeuteln (unten) und Flachbodenbeuteln (seitlich) beeinflussen das Druckergebnis mittels kleinen Farbunterbrechungen
- Bei einer weißen Unterdruckung kann die Farbfläche leichter brechen, Überdruckfarben müssen etwas dunkler angelegt werden
- Verläufe erzielen keinen einwandfreien Druck und können Querstreifen auf der bedruckten Fläche hervorrufen